

F180金相全复/半复-明场/明暗场物镜

产品参数

		倍数	NA数值 孔径	WD工作距离 (mm)	焦距 (mm)	分辨率 (μm)	景深 (μm)
明场	半复	2.5X	0.08	9.8	72	4.19	42.97
		5X	0.15	14.8	36	1.8	12.27
		10X	0.3	8.5	18	0.9	3.06
		20X	0.4	11.9	9	0.68	1.72
		20X	0.45	3	9	0.65	1.68
		50X	0.75	3	3.6	0.4	0.7
		100X	0.9	1	1.8	0.3	0.4
	全复	10X长工作距离	0.3	14.5	18	0.88	3.06
		50X	0.75	4	3.6	0.38	0.8
		50X长工作距离	0.55	8.7	3.6	0.62	1
		100X长工作距离	0.8	3.1	1.8	0.34	0.43
		20X长工作距离	0.45	8.5	9	0.65	1.7
		20X高分辨率	0.5	4	9	0.6	1.65
		50X高分辨率	0.8	1	3.6	0.34	0.5



		倍数	NA数值 孔径	WD工作距离 (mm)	焦距 (mm)	分辨率 (μm)	景深 (μm)
明暗场	半复	5X	0.15	14.35	36	1.8	12.27
		10X	0.3	8.5	18	0.9	3.06
		20X	0.4	10.8	9	0.68	1.72
		20X	0.45	3	9	0.65	1.68
		50X	0.75	3	3.6	0.4	0.7
		100X	0.9	1	1.8	0.3	0.4
		全复	10X长工作距离	0.3	14	18	0.88
	50X		0.75	4	3.6	0.38	0.8
	50X长工作距离		0.55	8	3.6	0.52	1
	100X长工作距离		0.8	3	1.8	0.34	0.43
	20X长工作距离		0.45	8.5	9	0.65	1.7
	20X高分辨率		0.5	4	9	0.6	1.65
	50X高分辨率		0.8	1	3.6	0.34	0.5